



Pliego de Prescripciones Técnicas para el Suministro e instalación de armarios móviles compactos para cajas de archivo definitivo (372 x 110 x 267 mm).

El objeto del presente Pliego es la instalación de armarios móviles compactos para cajas de archivo definitivo (372 x 110 x 267 mm) en un local cuya superficie aproximada se detalla a continuación:

Altura máxima total: 2.750 mm.

Longitud máxima de los armarios: 6.685 mm.

Ancho máximo total disponible: 8.000 mm

La solución de la instalación propuesta ha de contener una CAPACIDAD ÚTIL MÍNIMA de 530 metros lineales. No se admitirán las ofertas que no cumplan este requisito.

Características:

Los armarios móviles compactos son un conjunto de estanterías sobre plataformas deslizantes mediante un sistema de tracción mecánica a lo largo de unos raíles. Estos raíles irán montados sobre el suelo existente, de terrazo. Por encima de estos raíles-guías se monta la plataforma móvil como soporte de las estanterías.

- **Superficie aproximada ocupada por la instalación:**


Sobrecarga por metro cuadrado: 700-800 kg

Materiales y pintura con propiedades de reacción y resistencia al fuego y tratamiento anticorrosión.

- **PLATAFORMA de deslizamiento:**

Raíles fijados al suelo y perfectamente nivelados, que permitan un desplazamiento suave que minimice el peso de la estantería.

Sistema que garantice su descarrilamiento y anti-vuelco,



Código de verificación : dc7bec835aeaea44



Tarima de madera hidrófuga y acabado antideslizante. Juntas perfectamente ensambladas para evitar desniveles entre las mismas. Adherida al pavimento para eliminar espacios vacíos (evitando la condensación de humedad e impidiendo el refugio de roedores, insectos y ácaros)

Rampa frontal metálica para acceso de carros.

Tipo de accionamiento: MECÁNICO. Volante con diseño y ergonomía que evite lesiones o sobrecargas en las muñecas y manos.

- **Esterías:**

Fijas/móviles, sencillas/dobles, según diseño, divididas en módulos con estantes que soporten la capacidad de carga sin doblarse.

Laterales Extremos cerrados. Etiquetero Frontal, Panel Frontal.

Tapajuntas Antipolvo para las caras frontales y verticales, cubriendo toda la altura del armario, para evitar la entrada de luz y polvo al interior de la instalación.

Topes en base móvil, para amortiguar el impacto entre las bases y eliminar el ruido del impacto, tirones bruscos, choques, garantizar la parada y el arranque suave.

Número de niveles en altura: 6+techo


Estantes graduables en altura. Doble balda en los módulos dobles, permitiendo la regulación en altura en cada una de las caras de forma independiente.

Pliegues sin aristas vivas para evitar cortes.

- **Transporte y montaje de los materiales.**

Incluidos.

La Responsable del Archivo Universitario



Código de verificación : dc7bec835aeaea44